

MegaLine® D1-20 SF/U flex


S₂P₀A₁C₂E₃

Type:
KS-2Y(ST+C)Y 4x2xAWG 26/7

Kategorie: 5



- Aufbau:**
- 1 Leiter: blanke Cu-Litze, AWG26/7
 - 2 Isolation: PE, Ader-Ø: max. 1,0 mm
 - Verseilelement: Paar
 - Verseilung: 4 Paare
 - 3 Gesamtschirm: Alu-kaschierte Polyesterfolie und verzinnertes Cu-Geflecht
 - 4 Aussenmantel: PVC




Farbcode: wsbl/bl, wsor/or, wsgn/gn, wsbr/br
Farbe Aussenmantel: lichtgrau, RAL-7035

Aufdruck Aussenmantel:
LEONI MegaLine D1-20 SF/U flex 4P Y SPACE Code 20123 \$Chargennummer\$ \$Metermarkierung\$


OFFICE




Brandverhalten:
Flammwidrigkeit: nach IEC 60332-1-2
Brandlast (MJ/m): 0,4 (Richtwert)




Leistungsmerkmale:
besser als Kategorie 5 nach EN 50288 und IEC 61156 exzellente Schirmeigenschaften
Bandbreite 200 MHz




Anwendungen:
Anschluss- und Patchkabel für den Einsatz in strukturierte Gebäudeverkabelungen nach ISO/IEC 11801 und EN 50173 (2. Ausgabe). Bestens geeignet für alle Anwendungen der Klassen D bis 1 GbE nach IEEE 802.3 ab, VoIP, PoE



Mechanische Eigenschaften:
Biegeradius:
im Betrieb: 5 x Aussendurchmesser (min.)
Zugbelastung (N): 60 (max.)



Elektromagnetisches Verhalten:
Kopplungswiderstand bei 10 MHz (mOhm/m): 10 (Nennwert)
Schirmdämpfung bis 1000 MHz (dB): 50 (Nennwert)
Kopplungsdämpfung bis 1000 MHz (dB): 65 (Nennwert)



MegaLine® D1-20 SF/U flex

S₂P₀A₁C₂E₃

Type:

KS-2Y(ST+C)Y 4x2xAWG 26/7



Elektrische Eigenschaften bei 20°C:

Gleichstromwiderstand (Ohm/km):	145 (max.)
Isolationswiderstand (GOhm x km):	5 (min.)
Betriebskapazität (pF/m):	51 (Richtwert)
Signalgeschwindigkeit (c):	0,65 (Richtwert)
Signallaufzeit (ns/100m):	510 (Richtwert)
Skew bei 100 MHz (ns/100m):	15 (Richtwert)
Charakteristischer Wellenwiderstand bei 100 MHz (Ohm):	100±5
Prüfspannung Ueff (V):	1000
Betriebsspannung (V):	125 (max.)

Frequenz MHz	Dämpfung dB/10m		NEXT dB		PS-NEXT dB		ACR dB@10m		PS-ACR dB@10m		EL-FEXT dB@10m		PS-ELFEXT dB@10m		RL dB	
	typ.	Kat.5 max.*	typ.	Kat.5 min.*	typ.	Kat.5 min.*	typ.	Kat.5 min.*	typ.	Kat.5 min.*	typ.	Kat.5 min.*	typ.	Kat.5 min.*	typ.	Kat.5 min.*
1	,24	,32	76	65	73	62	76	65	73	62	91	64	88	61	24,9	-
4	,44	,6	71	56	68	53	70	56	67	53	76	52	73	49	29,8	23
10	,8	,95	64	50	61	47	63	49	60	47	68	44	65	41	38,2	25
16	1,01	1,21	60	47	57	44	59	46	56	44	64	40	61	37	39,3	25
31,25	1,44	1,71	56	43	53	40	54	41	51	40	58	34	55	31	36,7	23,6
62,5	2,07	2,48	52	38	49	35	50	36	47	35	52	28	49	25	35	21,5
100	2,66	3,2	48	35	45	32	45	32	42	32	47	24	44	21	29,9	20,1
155	3,26	-	45	-	42	-	42	-	39	-	42	-	39	-	26,2	-
200	3,86	-	42	-	39	-	39	-	36	-	37	-	34	-	23,5	-

* EN 50288-2-2(2004)/IEC 61156-6(2002)

OFFICE



Chemische Eigenschaften:

Frei von gefährlichen Stoffen nach RoHS 2002/95/EG

Thermische Eigenschaften:

Temperaturbereich für den ruhenden Zustand: -20°C bis +60°C
 Temperaturbereich für den bewegten Zustand: 0°C bis +50°C

Zertifikate und Approbationen:

Link Performance:
 Prüfzertifikate:
 Konform zu LVD (73/23/EEC):

LEONI MegaLineNet® Systeme und weitere handelsübliche Steckverbindersysteme nach DIN 55350-18-4.2.1 bzw. EN 10204



Erzeugnisnummer:	Abmessung:	Aussendurchmesser (mm):	Gewicht (kg/km):	Cu-Zahl (kg/km):	Mantelfarbe:
7KS50008	4P	5,5 (Richtwert)	33 (Richtwert)	21	lichtgrau, RAL-7035

Verpackung: Trommel 1000m